

1. számú melléklet

	MŰSZAKI KÖVETELMÉNY	AJÁNLOTT ESZKÖZ MŰSZAKI ADATAI Canon I-sensys MF 428x
Minimum nyomtatási sebesség (1 oldalas)	38 lap/perc	38 lap/perc
Minimum nyomtatási sebesség (2 oldalas)	30 lap/perc	30 lap/perc
Nyomtatási minőség (minimum)	1200x1200 dpi	1200x1200 dpi
Bemelegedési idő (maximum)	15 s	15 s
Első fekete nyomat elkészülési ideje (maximum)	6 s	6 s
Nyomtatási nyelvek (minimum)	UFRII, PCL6, Adobe PostScript	UFRII, PCL6, Adobe PostScript
Kétoldalas nyomtatás	Igen	Igen
Minimum másolási sebesség (1 oldalas)	38 lap/perc	38 lap/perc
Minimum másolási sebesség (2 oldalas)	30 lap/perc	30 lap/perc
Első másolat elkészülési ideje (maximum)	7 s	7 s
Kétoldalas másolás (2 oldalasról 2 oldalra)	automatikus	automatikus
Szkennelési felbontás (minimum)	optikai: 600x600 dpi	optikai: 600x600 dpi
Továbbfejlesztett minimum szkennelési felbontás	1200x1200 dpi	8000*8000 DPI
Minimum szkennelési sebesség (1 oldalas)	Fekete-fehér:38 kép/perc ; Színes: 13 kép/perc	Fekete-fehér:38 kép/perc ; Színes: 13 kép/perc
Minimum szkennelési sebesség (2 oldalas)	Fekete-fehér:70 kép/perc ; Színes: 26 kép/perc	Fekete-fehér:70 kép/perc ; Színes: 26 kép/perc
Beolvasás színmélysége (minimum)	24 bit	24 bit
Kompatibilitás (minimum)	hálózati TWAIN	TWAIN, WIA, ICA
Beolvasás e-mailbe (minimum)	TIFF, JPEG, PDF, kompakt PDF, kereshető PDF	TIFF, JPEG, PDF, kompakt PDF, kereshető PDF
Papírbemenet /normál/ (minimum)	250 lapos; 50 lapos ADF	250 lapos; 50 lapos ADF
Papírkidás (minimum)	150 lapos	150 lapos
Cartridge rendszerű (Minden az egyben kazetta)	Igen	Igen
uniFLOW kompatibilitás	Igen	Igen
RJ45 csatlakozás	Igen	Igen
Csatlakozó típusa (minimum)	Nagy sebességű USB 2.0	Nagy sebességű USB 2.0