

A VEVŐ ÁLTAL MEGHATÁROZOTT MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

- 5 db Radamec pan/tilt fej leszerelése az Országház Alsóházi terméből.
- A vezérlő és a tápellátást biztosító kábelek visszabontása, újak telepítése.
- 6 db videokamera mozgatására alkalmas pan/tilt fej szállítása. 5 db telepítése, üzembehelyezése az Országház Alsóházi termébe, amely vezérlésének és áramtalanításának a TV stúdióból kell történnie.
- Az 1 db tartalék fej elhelyezése a TV stúdió raktárába.

- A mozgatandó videokamera adatai:
 - Sony HXC-100, súly: optika nélkül: 4,4 kg
 - Kamera talp: VCT-U14 súlya: 1 kg
 - Objektív: Canon BCTV Zoom Lens HDGC Tipus: KJ20x8.5B KRSD PS12, 20x zoom, súlya: 1.3 kg

- Követelmények a pan/tilt fejjel szemben:
 - minimum elfordulás sebessége: $0,01^{\circ}/s$
 - maximum elfordulás sebessége $40^{\circ}/s$
 - Mozgás hangja: max. 35 dB spl A
 - Kommunikáció: LAN
 - Az objektíven távolról állítható zoom és élesség.

- A meglévő 5 db objektív illesztése a szállítandó pan/tilt fejhez, úgy hogy a zoom- és az élesség az objektív teljes tartományában a TV stúdióból automatikusan vagy manuálisan állítható legyen
- A TV Stúdióba szállítandó, telepítendő új pan/tilt fejvezérlő a stúdió géptermébe kerülhetnek, a meglévő szabványos rack szekrénybe.
- 2 db független kézi mozgásvezérlő a TV stúdió vezérlő asztalán kerüljön beépítésre, amelyek a TV stúdió kábelcsatornáin keresztül kapcsolódhatnak össze a pan/tilt fejvezérlővel.
- Pan/tilt fejenként legalább 300 pozíció (objektív zoom és élesség állítással) tárolása, manuális vagy pan/tilt fejvezérlőről való meghívása.
- A pan/tilt fejvezérlőnek kommunikálnia kell a műszaki páholy- és a TV stúdió vezérlő számítógépével, melyek az adott pozíció adatait adják a pan/tilt fejek részére.
- Az épületen belül a pan/tilt fej és a vezérlő egysége közötti kommunikációnak optikai szálon kell történnie.
- TV stúdió tápellosztó cseréje a fogyasztáshoz igazítva.
- 2 év jótállás és 8 év gyártói támogatás a telepített rendszerre.
- Az Alsóházi teremből leszerelt 5 db Radamec pan/tilt fej telepítése, üzembehelyezése a Felsőházi teremben.
- A TV stúdióban üzemelő Radamec rendszer átszabályozása a Felsőházi üzemre a meglévő mozgásvezérlőkkel.